


Topakustik Custom Line 2111

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 

Acoustic panel solutions

vormals: TOPAKUSTIK LINE 2111

Eine gänzlich neue Ästhetik durch Ornamente, anstelle von Perforation oder Rillung.
Fast grenzenlose Individualisierung, durch fast jedes Design auf fast jeder Oberfläche.

Trägermaterialien

- MDF 16 mm normal entflammbar
D-s2,d0 und schwer entflammbar
B-s1,d0
- RESAP®-Plus 17 mm, unbrennbar
- Dreischichtplatte ARIA-Pure
(Weisstanne) 16 mm

Formate

- MDF max. 4000 × 1280 mm
- RESAP®-Plus max. 3050 × 1220 mm
- Dreischichtplatte ARIA-Pure
max. 4000 × 1280 mm

Die Aussenmasse sind rapportabhängig.
Beachten Sie die Achsmasse der Rapporte
in horizontaler und vertikaler Richtung,
welche jedem der verschiedenen Designs
zugeordnet sind.

Oberfläche



Farblack

alle ausser Weiss und ganz helle
Farben (nach Rücksprache)



Echtholz furnier


alle Holzarten (helle Furniere müssen
bemustert werden)



Melaminharzbeschichtung

unsere eco collection 2.0 (nur mit
MDF) HPL-Belag: auf Anfrage

Custom Line 2111



Schallabsorptionswerte nach ISO 354

Abhängehöhe:



— ca. 226 mm

..... ca. 66 mm

mit rückseitigem Vlies und Mineralwolle 40 mm (60 kg/m³)

Topakustik Custom Line mit erhöhtem Schallabsorptionswert

Nach Rücksprache mit Topakustik kann eine
zusätzliche Microperforation über die ganze
Fläche ergänzt werden. Somit kann der
Schallabsorptionswert verbessert werden.



Rapport **b = 50 mm**
h = 20 mm